

ARM

LVDS

eMMC



HDMI™ RoHS

- RK3288 处理器
- 板载 2GB DDR3L 内存
- 1xHDMI™ (Max. 4096x2160@60Hz)
1xLVDS(Max. 1920x1080@60Hz)
- 板载 eMMC 8GB/16GB/32GB/64GB, 1xTF 卡槽
- 7xUSB2.0

产品规格

处理器	CPU	RK3288
	基础频率	Up to 1.80GHz
	核心 / 线程数	四核 Cortex-A17 处理器
内存	芯片组	SOC
	规格	DDR3L
	插槽	Onboard
图形显示	容量	2GB
	GPU	ARM Mali-T764
后 I/O	显示接口	1xHDMI™ (Max. 3840x2160@60Hz) 1xLVDS(Max. 1920x1080@60Hz) (可选 eDP/MIPI-DSI)
	USB 接口	3x USB2.0, 1x USB2.0(OTG)
	音频接口	1x2 合 1 音频接口
	网络接口	1x RJ45
	TF 卡槽	1xTF 卡槽
	Mini-PCle	1xMini-PCle 扩展 3G/4G
	SIM 卡槽	1x SIM 卡槽
	其他	1X RJ12
内部 I/O	1x30pin LVDS(Max. 1920x1080@60Hz)+6pin 背光插座 1x20PIN eDP(Max. 1920x1080@60Hz)+6PIN 背光插座 1X MIPI-DSI(Max. 1920x1080@60Hz) 3 x USB2.0, 4 x TTL, 1 x 6pin TP_I2C 1 x 2pin MIC IN, 1 x 4pin AUDIO OUT 2xIO Key(VCC、GND、4xGPIO) 1 x 4pin 24V DC-IN 1x 板载 WiFi/BT 模块 (支持 2.4GHz/5GHz)	
存储	类型	板载 8GB/16GB/32GB/64GB 1xTF 卡槽
操作系统	支持	Android 7.1
电源要求	供电类型	DC-IN
	输入电压	24V
物理特性	尺寸	146 mm x 102 mm
	工作温度	0° C~60° C at 0.7m/s Air Flow
	相对湿度	95% @ 40° C (non-condensing)
标准认证	CCC	

订购信息

类型	CPU: RK3288 RAM: 板载 2GB DDR3L ROM: Onboard 16GB (可选: 32GB/64GB)
----	---

产品示意图

